

LOCTITE®

Loctite® 5980 Quick Gasket Universal Flächendichtung

- Sofortige Dichtwirkung
- Einfach anzuwenden
- Für alle Flanschmaterialien
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit



Henkel



Loctite® 5980 Quick Gasket



Loctite® 5980 Quick Gasket härtet zu einer dauerhaft flexiblen, zuverlässigen und langzeitbeständigen Dichtung aus. Die Anwendung ist sehr einfach. Die Produktraupe kann sehr genau positioniert werden und die Auftragsmenge ist einfach zu regulieren.

Eigenschaften und Nutzen:

- Für Metall- und Kunststoffflansche geeignet; dichtet auch kleine Schäden am Flansch ab
- Ersetzt Papierdichtungen und viele Korkdichtungen
- Verbessert auch die Dichtwirkung von Feststoffdichtungen
- Sehr gute Haftfähigkeit, dauerelastisch
- Oberflächen müssen nur gereinigt, aber nicht speziell vorbehandelt werden
- Demontierbar durch Schälern
- Langzeitbeständigkeit gegen mineralische und vollsynthetische Öle, Wasser / Glycol
- Kurzzeitbeständigkeit gegen Diesel und Benzin
- Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C, kurzzeitig bis +250°C
- Regulierbare Auftragsmenge; konstante Dosierung; Produkt kann zu 100% verbraucht werden
- Einfach anzuwenden, es wird kein zusätzliches Auftragsgerät benötigt



Anwendungsbeispiele:

Motor, Getriebe, Ölwanne, Steuergehäusedeckel, Getriebegehäuse, Ventildeckel
Pumpen, Thermostatgehäuse, Wärmetauscher, Schutz und Isolierung von Schaltkästen

Weitere Informationen finden Sie auf dem technischen Datenblatt oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner

Einfach anzuwenden

- Kein Produktverlust
- Schnelle und einfache Dosierung
- 100 % des Produktes kann verwendet werden

Bestellinformation:

Inhalt 200 ml

Versandeinheit 6

IDH Nr. 1299784

Das technische Datenblatt finden Sie hier: www.loctite.at

Die technischen Angaben dienen nur Informationszwecken. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Henkel Ansprechpartner im technischen Service oder vor Ort.



Henkel Central Eastern Europe GmbH

Erdbergstr. 29

1030 Wien

Tel 01/711 04-0

Fax 01/711 04-4194

loctite.at@at.henkel.com

www.loctite.at

